

**Entschäumer-Lösung****9015**

Dodatek przeciwpieniący do wodnych impregnatów i podkładów dla rzemiosła i przemysłu.

**OPIS PRODUKTU****Informacje ogólne**


Mieszanka przeciwpieniących kopolimerów polisiloksanowych do utrzymania stałych właściwości dotyczących przerabiania impregnatów i podkładów Aquawood we flow coaterach w przypadku tworzenia się piany spowodowanym długim czasem stosowania.

**Obszary zastosowania**

Dodatek do wodnych impregnatów i podkładów, jak np.

- Aquawood Primo A1 5451 – A6 5456
- Aquawood Intermedio DQ 5706
- Aquawood Intermedio Flow Q 5721
- Aquawood Intercare Flow Q 5521

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych poszczególnych produktów.

**STOSOWANIE****Informacje dotyczące stosowania**

- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15 °C.
- Roztwór przeciwpieniący należy dodawać jednocześnie mieszając.
- Impregnaty i podkłady starannie wymieszane z roztworem przeciwpieniącym można stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych.
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych poszczególnych produktów.

**Ilości dodawane**

Ilość dodawana wynosi pomiędzy 0,1 a 0,3 procenta wagowego.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych poszczególnych produktów.

0,1 - 0,3%

**Czyszczenie narzędzi**

Wodą, natychmiast po użyciu.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

**Wielkości pojemników**

1 l

**Odcień barwy / stopień połysku**

Entschäumer-Lösung


90642

Entschäumer-Lösung

90643

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**Trwałość / przechowywanie**



Co najmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

**Dane BHP**



Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania jak również utylizacji znajdują Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **[www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)**.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.